



Rif: J-07504842-3

LITERATURA TÉCNICA

VAL-3016

GENERALIDADES:

El **VAL-3016** es un homo-polímero vinil-acetato modificado con alcohol polivinílico.

El **VAL-3016** es un adhesivo económico, se caracteriza por tener un buen balance de propiedades adhesivas, adhesión a una gran variedad de sustratos, buena fluidez y velocidad de fijación. Es libre de ftalatos y es incompatible con Bórax y sus derivados.

DATOS TÉCNICOS Y PROPIEDADES:

Propiedades físicas y químicas del VAL-3016

Propiedad	Unidad	Valores
Apariencia	Visual	Líquido blanco lechoso
Material no volátil	% MNV	30 ± 1
Viscosidad Brookfield a 25°C	cP	18000 - 25000
Peso Especifico	g/mL	0.92 – 1.05
pH	Adim	4,0 – 6,0

CAMPOS DE APLICACIÓN:

El **VAL-3016** se recomienda para el enchape y ensamble de maderas, en aplicaciones donde no se requiera rápido secado y buena adherencia. Su funcionalidad es limitada en maderas de alta humedad.

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO:

VAL-3016 debe almacenarse bajo techo, en lugar fresco y ventilado y en recipientes resistentes a la corrosión. Los recipientes deben mantenerse cerrados para prevenir el secado, la formación de película y la contaminación. No mezclar con otros

adhesivos. Rotar el inventario usando primero el producto más antiguo.

Consumase preferiblemente dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de fabricación.

La limpieza del equipo deberá efectuarse con agua tan pronto cese su uso para evitar formación de costras.

Se suministra en IBC de 950 kg o en tambor de 200 kg.

Vida útil:

Siguiendo las condiciones de almacenaje, se garantiza seis (6) meses de vida útil.

RESPALDO TÉCNICO

La parte primordial de cada producto de INTEQUIM es el soporte técnico que garantizamos a nuestro cliente.

Nuestro laboratorio de servicio técnico cuenta:

- Con personal altamente calificado y con un conocimiento completo de los procesos.
- Gran variedad de equipos de laboratorio y planta piloto para proveer los datos necesarios y obtener así el mejor comportamiento de nuestros productos.
- Soporte a las aplicaciones existentes.
- Desarrollo de nuevos usos para los productos fabricados por INTEQUIM. El usuario de nuestros productos será siempre el beneficiario de esta constante búsqueda de mejores métodos y tecnologías.

INTEQUIM no da garantías de tipo alguno exceptuando las que se ajustan a las especificaciones estándar del producto. INTEQUIM se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso.

**INFORMACIÓN SOBRE EL CUIDADO AL MEDIO
AMBIENTE Y DISPOSICIÓN FINAL:**

Los residuos del producto son peligrosos y como tales se deben tratar para su disposición final, cumpliendo con lo establecido en el decreto 2635 "normas para el control de la recuperación de materiales peligrosos y el manejo de los desechos peligrosos", por tal motivo se recomienda utilizar en su totalidad el material. Rasgar la etiqueta una vez agotado el contenido del envase. Nunca disponga el producto ni los envases en una fuente de agua ni los entierre; para el lavado de los envases ajústese a las regulaciones locales y si pretende utilizar a una empresa para el manejo de los desechos peligrosos, la misma debe estar autorizada por el ministerio del ambiente para dicha actividad. El envase no debe ser utilizado para almacenamiento de alimentos ni agua para consumo humano.

Fecha de Elaboración: 17/11/2021