

GENERALIDADES:

VAL-3090 es un adhesivo formulado a base de polivinil acetato. Es un producto de baja viscosidad de baja, con gran transparencia y buenas propiedades adhesivas para laminación.

VAL-8090 es un adhesivo especialmente diseñado para uso industrial, libre de solventes y rellenos. Se caracteriza por tener un buen balance de propiedades adhesivas, estabilidad a la luz ultravioleta, no es tóxico, la película seca es transparente y flexible. Posee excelente tack húmedo, buena adhesión a una gran variedad de sustratos porosos, alta velocidad de fijación y muy buena maquinabilidad. Adecuada penetración tanto en el core como en la hoja de papel.

DATOS TÉCNICOS Y PROPIEDADES:Propiedades físicas y químicas del VAL-8090

Propiedad	Unidad	Valores
Apariencia	Visual	Líquido transparente
Material no volátil	% MNV	16,0 - 18,5
Viscosidad Brookfield a 25°C	cps	4500 - 7500
pH	Adim	5,0 – 7,0

CAMPOS DE APLICACIÓN:

VAL-8090 viene listo para usar, se recomienda su uso como adhesivo para adherir la primera hoja del papel al core de cartón (pick up). Es un adhesivo para sustratos porosos como cartón y puede ser aplicado por transferencia directa con rodillo.

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO:

VAL-8090 debe almacenarse bajo techo, en lugar fresco y ventilado y en recipientes resistentes a la corrosión. Los recipientes deben mantenerse

cerrados para prevenir el secado, la formación de película y la contaminación. No mezclar con otros adhesivos. Rotar el inventario usando primero el producto más antiguo.

Consumase preferiblemente dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de fabricación.

La limpieza del equipo deberá efectuarse con agua tan pronto cese su uso para evitar formación de costras.

Se suministra en IBC de 1000 kg.

Vida útil:

Siguiendo las condiciones de almacenaje, se garantiza tres (3) meses de vida útil.

RESPALDO TÉCNICO

La parte primordial de cada producto de INTEQUIM es el soporte técnico que garantizamos a nuestro cliente.

Nuestro laboratorio de servicio técnico cuenta:

- Con personal altamente calificado y con un conocimiento completo de los procesos.
- Gran variedad de equipos de laboratorio y planta piloto para proveer los datos necesarios y obtener así el mejor comportamiento de nuestros productos.
- Soporte a las aplicaciones existentes
- Desarrollo de nuevos usos para los productos fabricados por Intequim

El usuario de nuestros productos será siempre el beneficiario de ésta constante búsqueda de mejores métodos y tecnologías.

Intequim no da garantías de tipo alguno exceptuando las que se ajustan a las especificaciones estándar del producto. literatura técnica sin previo aviso.

**INFORMACIÓN SOBRE EL CUIDADO AL MEDIO
AMBIENTE Y DISPOSICIÓN FINAL:**

Los residuos del producto son peligrosos y como tales se deben tratar para su disposición final, cumpliendo con lo establecido en el decreto 2635 "normas para el control de la recuperación de materiales peligrosos y el manejo de los desechos peligrosos", por tal motivo se recomienda utilizar en su totalidad el material. Rasgar la etiqueta una vez agotado el contenido del envase. Nunca disponga el producto ni los envases en una fuente de agua ni los entierre; para el lavado de los envases ajústese a las regulaciones locales y si pretende utilizar a una empresa para el manejo de los desechos peligrosos, la misma debe estar autorizada por el ministerio del ambiente para dicha actividad. El envase no debe ser utilizado para almacenamiento de alimentos ni agua para consumo humano.

Fecha de Elaboración: 18/11/2021